

TRF527·VIS·NC

TRONCATRICE DOPPIA

WOOD be nice.



TRF527

TRF527·VIS·NC

TRONCATRICE DOPPIA

Serie di troncatrici doppie con testa destra fissa e testa sinistra mobile per il taglio dei fermavetri. Nella versione base lo spostamento della testa mobile è comandato da un volantino completo di indicatore meccanico per la lettura della misura; sono disponibili su richiesta le versioni VIS, con volantino e visualizzatore digitale della lunghezza di taglio, NC, con posizionatore a Controllo Numerico e schermo Touch Screen da 7".

Tutti i modelli sono completi di tavola rotante con bloccaggi meccanici nelle angolazioni 90° e 45° interna, di due pressori pneumatici in ciclo con la discesa delle lame e di appoggio per listelli su due livelliper il taglio contemporaneo di due fermavetri. A richiesta Lettore di misura elettronico con trasmettitore via radio per TRF 527 NC.



TRF527NC
(con accessori)

Fermo meccanico per rifilatura a misura.
Permette di rifilare i listelli tenonati ferma vetro.

Aspiratore.

Fermo pneumatico per rifilatura a misura.
Permette di rifilare i listelli tenonati ferma vetro.

Fermo stellare 4 posizioni. Permette di
preimpostare fino a 4 angolazioni di taglio.

OPTIONAL





TRF527

TRF527VIS




MISURATORE CON TRASMETTITORE VIA RADIO

Attrezzatura predisposta per il rilevamento diretto della lunghezza di taglio. Es: Fermavetri con lettura direttamente dal serramento interessato. - Fermavetri, controprofili per pareti continue o modulari. - Cornici per specchiature di porte interne o antine per mobili o arredamento.


Il misuratore, completo di batteria ricaricabile, trasmette le quote rilevate ad un ricevitore, via radio. Il ricevitore, collegato tramite porta seriale RS 232, trasmette al Controllo Numerico della troncatrice.

Lunghezza di rilevamento *	min. 140 mm - max. 1500 mm
* con prolunga inserita	2500 mm
Precisione di rilevamento	+/- 0,2 mm
Distanza max di trasmissione radio	20 m
Tempo d'utilizzo (con batterie nuove)	~ 16 ore
Frequenza di trasmissione	433,19 -----> 434,54 **
Peso	20 (Newton)
* con prolunga inserita	* 24 (Newton)
** (Non devono esistere altri dispositivi che utilizzano la stessa frequenza nel raggio di 250 m)	

TRF 527
TRF 527 VIS / TRF 527 NC



mm

 A= 40
B= 55

 A= 40
B= 55



mm

 A= 40
B= 40

 A= 40
B= 40


mm

 A min. = 158
A max. = 2380
Optional:
A max. = 2800
A max. = 4000

 A min. = 158
A max. = 2380
Optional:
A max. = 2800
A max. = 4000


mm

 A = Ø 220
B = Ø 30
5000 n/1'

 A = Ø 220
B = Ø 30
5000 n/1'


kW


 n° 2 x 1,18
3000 n/1'

 n° 2 x 1,18
3000 n/1'


Ø

n° 2 x 80

n° 2 x 80


 LxWxH
mm

 L= 3000
W= 600
H= 1400

 L= 3345
W= 600
H= 1370


Newton

N= 2170

N=2200



2900204583.05

DIERREGI SRL

 VIA DELLA SCIENZA 5
41012 CARPI (MO) - ITALY
PHONE: +39.059.803.0103
FAX: +39.059.803.0113
COD. FISCALE E P.IVA:
IT 03601330362

WWW.OMGA.IT
OMGA®
WOOD be nice.