



OMGA®
WOOD be nice.



T50 350
T53 370

Troncatrici orientabili di precisione



T50 **350**



T53 **370**

T50 350
T53 370:
**ROBUSTEZZA
ASSOLUTA**



Troncatrici orientabili di precisione con tavola rotante e bloccaggio autocentrante per le angolazioni principali 90°, 45°, 30°, 22°, 30', 15°, 10° destra e sinistra; bloccaggio manuale per tutte le altre angolazioni intermedie, con lettura sul settore graduato. Le principali caratteristiche di queste troncatrici, struttura in ghisa, motore di 2,2 kW con trasmissione a cinghia e lama di Ø 350 mm (Ø 370 mm sul modello T53), garantiscono una robustezza assoluta e un'importante capacità di taglio.

Il modello **T53 370** si differenzia dal modello **T50 350** per la possibilità di inclinare la testa sull'asse verticale fino a 45°, arrivando quindi ad eseguire tagli combinati a qualsiasi angolazione della tavola

girevole a destra e a sinistra. Entrambe le troncatrici possono essere equipaggiate con una vasta gamma di accessori.


Tutta la serie è disponibile in versione "non CE" e "CE". Nella versione CE, ogni modello è equipaggiato di tutti i dispositivi previsti da tali norme.

A questo proposito è stata creata la versione OP, comprendente la troncatrice in versione CE con discesa oleopneumatica CE, completa di bicomando per il controllo della discesa della testa, due pressori orizzontali pneumatici in ciclo con la lama, basamento, prolunga piani laterali.

OPTIONAL (T50 350 - T53 370)




Base aspirante




Morse orizzontali doppie:
45° meccanica con comando a pedale
45° pneumatica a pedale
90° pneumatica a leva



Rotazione rapida con sblocco pneumatico



Morsa orizzontale pneumatica
Pressore verticale pneumatico




Discesa oleopneumatica della testa




Piani diagrammati - Mensola basamento per piani diagrammati - Fermo mobile nylon - Fermo lexi

TIPOLOGIE DI TAGLIO

T50 **350**



T53 **370**





		T50 350	T53 370
	mm	A = 110 B = 130	A = 110 B = 173
	mm	A = 90 B = 173	
	mm	A = 110 B = 92	A = 110 B = 105
	mm	A = 90 B = 105	
	mm	-	A = 50 B = 160
	mm	-	A = 50 B = 90
	mm	-	A = 15 B = 120
	mm RPM	A = Ø 350 B = Ø 30 3000 n/1'	A = Ø 370 B = Ø 30 3000 n/1'
	kW	n°1 x 2,2 Extra 3,0	n°1 x 3,0
	Ø	80	80
	L x W x H mm	L = 580 W = 600 H = 765	L = 600 W = 741 H = 827
	N	N = 900	N = 1100
	N	N = 1040	N = 1450
	L x W x H mm	L = 640 W = 740 H = 650	L = 790 W = 790 H = 770

DIERREGI srl

Via della Scienza 5
41012 Carpi (MO) - ITALY
Tel. +39 059 803 0103
Fax: +39 059 803 0113
omga@omga.it
www.omga.it